

TA Triumph-Adler

The Document Business

CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

DC 2162

Copier

Imprimer

Scanner

DC 2162



**Système de
copie numérique**

TA Triumph-Adler

The Document Business

CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

Un système performant pour une productivité optimum !

La productivité est indéniablement le point fort du système numérique DC 2162. Sa vitesse de traitement de 62 pages A4 et 31 pages A3 par minute, son temps de préchauffage record de 30 secondes et son délai d'impression de la première page de 3,6 secondes seulement démontrent en effet sa grande performance. Par ailleurs, ses options d'impression et de numérisation supplémentaires prouvent qu'il a le goût de l'efficacité. Ses équipements tels que le chargeur de documents 260 pages avec numérisation recto verso en un seul passage (jusqu'à 110 ipm/mn) ou sa capacité papier jusqu'à 8 100 feuilles garantissent un traitement efficace et continu des hauts volumes.

Système complet et performant, le DC 2162 dévoile tout son potentiel en unité centrale de production d'un département ou au sein d'une grande équipe. Sa mémoire standard de 128 Mo couplée d'un disque dur de 40 Go, ainsi que son unité recto verso de série renforcent son important niveau de productivité. Et les nombreuses options de finition disponibles (finisher, unité livret...) lui permettent de gérer efficacement l'ensemble de votre gestion documentaire. Alliant technologie et convivialité, le DC 2162 s'appréhende en toute simplicité notamment grâce à son écran tactile inclinable ou encore à ses 1 000 centres de coûts entièrement paramétrables.

DC 2162



Quantifiez ses performances :

- Vitesse d'impression de 62 pages A4 et 31 pages A3 par minute
- Délai d'attente restreint : 1ère page en 3,6 secondes
- Préchauffage de 30 secondes seulement
- Mémoire de travail jusqu'à 640 Mo (3 slots)*
- Formats/grammages papier : du A3 jusqu'au A6R et grammages jusqu'à 200 g/m²
- Extension de la capacité papier jusqu'à 8 100 feuilles*
- Unité recto verso de série

Equipment de série :

DC 2162 avec chargeur de documents (260 pages), capacité papier de 4 100 feuilles, unité recto verso, 40 Go de disque dur

- 1** Chargeur de documents 260 pages avec numérisation recto verso en un seul passage
- 2** 2 magasins de 1 500 feuilles A4/B5 chacune
- 3** 2 magasins universels de 500 feuilles A3 jusqu'à A5R chacune
- 4** Magasin grande capacité pour 4 000 feuilles A4/B5**
- 5** Finisher de 3 000 feuilles*, agrafage jusqu'à 50 feuilles (4 positions)
- 6** Module de pliage pour brochures jusqu'à 64 pages*
- 7** Unité de perforation (2 ou 4 trous)**
- 8** Boîte aux lettres 5 x 150 feuilles*
- 9** Système d'impression (W)**
- 10** Système de numérisation (H)**
- 11** Kit de sécurité des données (B)**

*en option

**en option, sans illustration

DC 2162

DC 2162



Caractéristiques techniques

Générales

Type	Console
Fonctions	Copie, en option : impression, numérisation
Technologie d'impression	Laser n/b
Format original	max. A3 via la vitre d'exposition
Introduction de l'original	Chargeur de documents recto verso 260 feuilles
Vitesse de copie/d'impression	max. 62 pages A4/min. et max. 31 pages A3/min.
1ère page/préchauffage	3,6 secondes*/30 secondes
Résolution de copie	600 x 600 dpi, max. 1 800 dpi level x 600 dpi
Échelle de gris	256
Alimentation papier	2 magasins universels de 500 feuilles (A3-A5R), 2 magasins grande capacité de 1 500 feuilles (A4), multi-bypass 100 feuilles (A3-A6R)
Grammages	Magasin universel 60-160 g/m ² , multi-bypass 45-220 g/m ² , recto verso 60-160 g/m ²
Sortie papier	250 feuilles A4
Mémoire système	128 Mo RAM, 40 Go disque dur
Présélection de copies	1-9 999 copies
Zoom	25 %-400 % par paliers de 1 %
Fonctions	Ecran tactile mobile, 1 000 centres de coût, tri électronique, fonction brochure, mode épreuve, fonction superposition, programmation de travaux en plusieurs parties, etc.

Dimensions/poids

Dimensions	1 190 x 680 x 811 mm (H x L x P)
Poids	env. 188 kg

Environnement

Alimentation secteur	220/240 V, 50/60 Hz
Consommation	env. 1 800 W en cours de fonctionnement, env. 700 W en mode stand-by, env. 10 W en mode veille
Niveau sonore	env. 75 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 58 dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296)
Sécurité	GS/TÜV, CE

*Selon les conditions de fonctionnement.

Chez TA Triumph-Adler, nous nous sommes fixés pour but d'organiser le traitement des documents avec un maximum d'efficacité. La perfection technique de nos produits, associée aux conseils antérieurs à la vente, puis au service après-vente sur place, garantissent une utilisation productive et sans accrocs de nos systèmes. L'éventail de nos prestations nous permet de vous offrir ce qu'il y a de mieux.

Type	Peut être intégré dans le système
Formats d'impression	A3-A6R
Résolution d'impression	600 x 600 dpi, max. 1 800 dpi level x 600 dpi
Processeur	PowerPC 750FX/600 MHz
Mémoire d'impression	64 Mo de RAM (max. 512 Mo de RAM - 2 slots)
Interfaces	IEEE 1284, USB 2.0, 10/100BaseTX, CF-Slot
Protocoles réseau	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.2
Emulations	PCL6, KPDLL 3 (compatible PostScript 3), AES, PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, KCGL, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Fonctions	Impression directe de PDF, impression e-mail, impression des codes barre

Technologie de numérisation	CCD n/b
Format de numérisation	max. A3
Vitesse de numérisation	max. 82 (recto/recto verso) pages A4/min. (600 dpi), max. 100/110 (recto/recto verso) pages A4/min. (300 dpi)
Résolution de numérisation	200, 300, 400, 600 dpi
Mode de numérisation	Photo, texte, photo/texte, OCR
Formats de fichier	TIFF, PDF
Interface	10/100BaseTX
Protocole réseau	TCP/IP
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista
Logiciels	Scanner File Utility, répertoire, éditeur de répertoire
Fonctions	Scan to SMB, Scan to PC, Scan to e-mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan, authentification SMTP, LDAP

Option système d'impression (W)

Option système de numérisation (H)

Finisher agrafage	DF-650 (B) (capacité : 3 000 feuilles A4, agrafage max. 50 feuilles A4, 4 positions), PH-4C unité de perforation pour DF-650 (B), BF-1 (B) module de pliage pour brochure pour DF-650 (B), MT-1 (B) boîte aux lettres pour DF-650 (B)
Alimentation papier	PF-650 (B) (magasin grande capacité de 4 000 feuilles (A4/B5))
Divers	Data Security Kit (B), disque dur HD-10 (40 Go) pour système d'impression (pour utilisation complète des fonctions e-MPS), plateau de sortie papier (C)

Le système DC 2162 est conforme aux normes Energy Star.

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.



TA Triumph-Adler et le logo TA Triumph-Adler sont des marques déposées de la société TA Triumph-Adler AG. Tous les autres noms de marque mentionnés sont des marques déposées des constructeurs respectifs.

TA Triumph-Adler