

## 7006ci / 8006ci

# Een betrouwbare partner, specialist in printen.

Eisen voor kleurenprints en functionaliteit worden tegenwoordig steeds scherper. Wij begrijpen dat en hebben dan ook twee A3-kleurenmultifunctionals ontworpen die moeiteloos deze uitdaging aankunnen. De 7006ci en de 8006ci bieden een afdrukresolutie van 1.200 dpi en een nieuwe tonertechnologie met nog levendigere kleuren. Beide systemen onderscheiden zich door hun gebruiksgemak, productiviteit, betrouwbaarheid en functionaliteit. De systemen printen, kopiëren en scannen met een indrukwekkende snelheid, zonder dat daarbij de uitstekende energie-efficiëntie achteruitgaat. Geïnteresseerd? Ontdek het snel!

### De voordelen voor u:



**Sprankelende kleuren:** de nieuwe systemen printen uw documenten met een resolutie tot 1.200 dpi. Foto's en logo's krijgen een professionelere uitstraling, zelfs in standaard modus. Met het veelzijdige printerstuurprogramma en de intuïtieve tools kunt u ook kiezen voor een nog efficiëntere modus. Met de kleuroptimalisatie-functie kunt u uw logo's aanpassen op basis van de huisstijl van uw organisatie. Tot slot bereikt u met de optionele Fiery®-controller de top van kleur- en printbeheer.



**Hoge verwerkingssnelheid:** een korte wachttijd, zelfs bij een groot aantal kleurenprints. De 8006ci kan bijvoorbeeld tot 70 pagina's A4 of tot 35 pagina's A3 per minuut printen en dubbelzijdig scannen tot 220 pagina's per minuut: een recordtijd! U heeft voortaan tijd over voor al uw andere werk.



**Indrukwekkende afdrucapaciteit:** onze systemen zijn buitengewoon flexibel met een papiercapaciteit tot wel 7.650 vel\* via 8 papierlades\* en ze kunnen verschillende papersoorten verwerken in één enkele cyclus. Niets weerhoudt u er nog van om presentaties, bulletins voor medewerkers of productbrochures te maken: de schitterende kleuren en de snelle verwerking krijgt u er gewoon bij. De systemen ondersteunen ook het formaat A3+ (305 x 457 mm), gramgewichten tot 300 g/m<sup>2</sup> en bannerformaat. Afdrukopdrachten kunnen op verschillende manieren worden afgewerkt: tri-folding\*, brochures klaar voor verspreiding\* ... allemaal in één enkele bewerking. De systemen zijn uitgerust met nieuwe papierlades die soepel sluiten, waardoor papier zonder geluidsoverlast kan worden geladen.



**Eenvoudig te integreren:** dankzij het touchscreen van 22,86 cm, de HyPAS-interface en de optionele softwareoplossingen, kunt u uw systeem in een handomdraai naar eigen wens aanpassen. U beschikt bovendien over uiterst handige en uitgebreide geheugenfuncties waarmee steeds terugkerende afdruktaken rechtstreeks uit het systeemgeheugen kunnen worden opgehaald. Met het instellen van een wachtwoord voorkomt u bovendien dat uw afdrukken in verkeerde handen vallen. Deze wachtwoordbeveiliging kan ook worden gebruikt in de Follow-Me-Printing\*-modus als uw gebruikelijke systeem bezet is en u een ander apparaat wilt gebruiken.



\* optioneel

7006ci / 8006ci

Kleurenmultifunctionals

Kopiëren / Printen / Scannen / Faxen

A3

# 7006ci / 8006ci

## Technische specificaties

### Algemeen

<b>Type</b>	Console
<b>Functies</b>	Kopiëren, printen, scannen, optioneel: faxen
<b>Afdruktechnologie</b>	Kleurenlaser en zwart-wit
<b>Formaat origineel</b>	max. A3 via glasplaat
<b>Document feeder</b>	Dual Scan-document feeder met dubbelzijdig scannen in één doorvoer, capaciteit 270 vel A4, gramgewicht 35-220 g/m <sup>2</sup> (simplex); 50-220 g/m <sup>2</sup> (duplex); A6R-banner tot 1.200 mm
<b>Afdruk-/kopiëersnelheid</b>	<i>7006ci:</i> tot 65 pagina's A4/min en tot 32 pagina's A3/min in kleur en tot 70 pagina's A4/min en tot 35 pagina's A3/min in zwart-wit, <i>8006ci:</i> tot 70 pagina's A4/min en tot 35 pagina's A3/min in kleur en tot 80 pagina's A4/min en tot 40 pagina's A3/min in zwart-wit
<b>1e pagina (kopiëren/printen)</b>	<i>7006ci:</i> Kleur: 6,2/6,3 seconden*, zwart-wit: 5,4/5,3 seconden*, <i>8006ci:</i> Kleur: 5,9/6,1 seconden*, zwart-wit: 4,8/4,9 seconden*
<b>Opwarmtijd</b>	44 seconden
<b>Kopieerresolutie</b>	600 x 600 dpi
<b>Grijsschaal</b>	256
<b>Papiertoevoer</b>	2 universele lades voor 500 vel (A6R-A3+ [305 x 457 mm]), 2 lades met ruime inhoud voor 1.500 vel (A4), multi-bypass 150 vel (A6R-A3+, banner [305 x 1.219 mm]), A3+ voor printfuncties
<b>Gramgewicht</b>	Universele lade 60-256 g/m <sup>2</sup> , multi-bypass 60-300 g/m <sup>2</sup> , duplex 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Papieruitvoer</b>	70 vel standaard ; 100 vel A4 (boven), 250 vel A4 (beneden), met papieropvangbak type D
<b>Geheugen</b>	4,5 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD**
<b>Multi-afdrucken</b>	1-9.999 kopieën
<b>Zoombereik</b>	25%-400% in stappen van 1%
<b>Functies</b>	Touchscreen, duplexeenheid, 1.000 ID-codes, blanco pagina's verwijderen

### Afmetingen/Gewicht

<b>Afmetingen</b>	1.234 x 750 x 822 mm (H x B x D)
<b>Gewicht</b>	± 182 kg

TA Triumph-Adler is dé specialist in documentmanagement voor professionals. We bekijken per geval wat de klant nodig heeft en bieden efficiënte oplossingen voor de productie van gedrukte of digitale documenten met de klantenservice die daarbij nodig is. Producten en oplossingen van TA Triumph-Adler op het gebied van procesverbetering en het beheren, printen, kopiëren, faxen, presenteren of archiveren van zakelijke documenten staan altijd garant voor kwaliteit. Met onze innovatieve systemen profiteren onze klanten van zeer gunstig geprijsde technologieën. TA Triumph-Adler en het logo van TA Triumph-Adler zijn gedeponeerde handelsmerken van TA Triumph-Adler GmbH. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken gedeponeerd door de respectievelijke eigenaars.

[www.triumph-adler.fr](http://www.triumph-adler.fr)

### Omgeving

<b>Stroomvoorziening</b>	220/240 VAC, 50/60 Hz
<b>Stroomverbruik</b>	± 2.400 W max., ± 1.470 W in werking, ± 130 W in stand-by, ± 1 W in slaapstand, TEC-waarde: 4,789/5,953 kWu/week (7006ci/8006ci)
<b>Certificering</b>	GS/TÜV, CE

### Printfuncties

<b>Type</b>	Geïntegreerd
<b>Afdrukformaat</b>	A6R-A3+
<b>Afdrukresolutie</b>	1.200 x 1.200 dpi
<b>CPU</b>	Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1,2 GHz
<b>Interfaces</b>	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB Host
<b>Netwerkprotocol</b>	TCP/IP, NetBEUI
<b>Besturingssystemen</b>	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare***, Linux, Mac met OS 10.5
<b>Emulaties</b>	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS, PDF, PRESCRIBE IIc
<b>Functies</b>	Kleur-optimizeer, printen vanaf USB, PDF/XPS Direct Print, e-mail printen, beveiligd printen, barcodes printen, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

### Scanfuncties

<b>Scantechnologie</b>	CCD kleur en zwart-wit
<b>Scanformaat</b>	max. A3
<b>Scansnelheid</b>	zwart-wit en kleur: max. 120/220 A4-origineel/min (simplex/duplex, 300 dpi)
<b>Scanresolutie</b>	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Origineelherkenning</b>	Foto, tekst, foto+tekst, OCR
<b>Bestandstype</b>	TIFF, PDF, PDF/A, PDF hoge compressie, PDF encryptie bij het scannen, JPEG, XPS, Open XPS
<b>Interface</b>	10/100/1000BaseTX
<b>Netwerkprotocol</b>	TCP/IP
<b>Besturingssystemen</b>	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.5
<b>Functies</b>	Scan-to-SMB, scan-to-e-mail, scan-to-FTP, scan-to-USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-authenticatie, LDAP

### Optie Fax 12

<b>Compatibiliteit</b>	Super G3
<b>Formaat origineel</b>	max. A3
<b>Modemsnelheid</b>	33,6 kbps
<b>Transmissiesnelheid</b>	maximaal 3 seconden met JBIG
<b>Compressiemethode</b>	JBIG, MMR, MR, MH
<b>Faxresolutie</b>	Normaal (200 x 100 dpi), fijn (200 x 200 dpi), superfijn (200 x 400 dpi), ultrafijn (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
<b>Faxgeheugen</b>	170 MB
<b>Sneltoetsen</b>	2.000 nummers
<b>One-touch-toetsen</b>	1.000 nummers
<b>Verzendgroep</b>	500 nummers
<b>Besturingssystemen</b>	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
<b>Functies</b>	Netwerkfaxen, laatst gekozen nummer opnieuw kiezen, verzenden uitstellen, max. 2 faxopties voor het gelijktijdig verzenden en ontvangen van faxen

### Opties

<b>Finisher</b>	DF-7110 (capaciteit: 4.000 vel A4, niet tot max. 65 vel A4), PH-7C perforator voor DF-7110, BF-730 vouwmodule voor brochure voor DF-7110 (gehecht gebrocheerd max. 16 vel A4/A3, tri-folding max. 5 vel A4), MT-730 (B) mailboxsorteerder voor DF-7110
<b>Papiertoevoer</b>	PF-730 (B) (2 universele lades voor 500 vel [A5R-A3+]), PF-740 (B) (lade met ruime inhoud voor 2 x 1.500 vel [A4]), PF-7130 (multifunctionele lade voor 500 vel [A5R-A3+], in combinatie met PF-730 (B)/PF-740 (B), PF-7120 (lade met ruime inhoud voor 3.000 vel [A4])
<b>Diversen</b>	Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide (A), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Card, IB-51 WLAN Card, IB-35 WLAN Card, papieropvangbak type D, NK-7100 10-toetsen-display, Fiery®-controller (Printing System 16 + Interface Kit 15 verplicht)

\* Afhankelijk van gebruikersomstandigheden. \*\* Voor kopiëren, printen, scannen en faxen. \*\*\* Optioneel

Onder voorbehoud van wijzigingen aan apparatuur en samenstelling.

Afbeeldingen met optionele accessoires.

De systemen 7006ci/8006ci voldoen aan de ENERGY STAR-normen.



TA Triumph-Adler



Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een kwaliteitskeurmerk van Wi-Fi Alliance®.