

Modèle		
Caractéristiques Générales		
Vitesse N&B / Couleur	25 / 25 ppm	25 / 25 ppm
Panneau de contrôle	Ecran Tactile Couleur 9"	Ecran Tactile Couleur 10,1"
Chargeur de document	Opt RADF 50 f. Opt RADF 140 f. Opt DSPF 270 f.	Opt RADF 50 f. Opt RADF 140 f. Opt DSPF 270 f. Opt DSPFUS 270 f.
Recto / Verso	Std	Std
Format papier max	SRA3	SRA3
Préchauffage	18,0 sec.	18,0 sec.
Nbre de feuilles total Std	1150 f.	1150 f.
Nbre de feuilles total Max	7150 f.	7150 f.
Nbre de feuilles Bypass	150 f.	150 f.
Nbre de cassettes Std / Max	3 / 6	3 / 6
Grammage max bypass	300 g/m ²	300 g/m ²
Grammage max cassette	300 g/m ²	300 g/m ²
Grammage max recto-verso	256 g/m ²	256 g/m ²
Disque dur	Opt (SSD 32Go Std)	Opt (SSD 32Go Std)
Capacité Disque Dur	320 Go	320 Go
Wifi	Opt	Opt
Contrôleur Fiery	Non	Non
Impression	Std PCL / PS / XPS	Std PCL / PS / XPS
Résolution d'impression	1200 x 1200	1200 x 1200
Copie		
Mémoire Std / Max	4 / 4 Go	4 / 4 Go
Temps de sortie 1ère copie N&B / Couleur	6,4 / 8,5 sec	6,4 / 8,5 sec
Numérisation		
Vitesse de numérisation (A4/min)	160 ipm max N&B et Couleur	180 ipm max N&B et Couleur
Compression des PDF	Std	Std
Scan vers E-mail	Std	Std
Scan vers SMB	Std	Std
Scan vers FTP	Std	Std
Scan vers HDD	Std	Std
Scan vers USB	Std	Std
Fax		
Finition		
Finisseur interne : capacité réception / Nombre de feuilles agrafées / points d'agrafage	Opt 500 / 50 / 2	Opt 500 / 50 / 2
Finisseur externe : capacité réception / Nombre de feuilles agrafées / points d'agrafage	Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2	Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2
Finisseur livrets : capacité réception / Nombre de feuilles agrafées / points d'agrafage / Nombre de feuilles mode livret	Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f.	Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f.
Perforation	Opt 2 / 4	Opt 2 / 4
Boîte aux lettres	Opt 7 x 100	Opt 7 x 100
Inserteur	Non	Non
Plis spéciaux	Opt Pli en C	Opt Pli en C
Massicot de chasse	Non	Non
Plockmatic	Non	Non
Consommation Electrique		
Valeur TEC (kWh/semaine)	1,41 kWh	1,06 kWh
Consommation Max Electricité	1750 W	1750 W
Consommation en fonctionnement	500 W	510 W
Consommation en stand-by	40 W	50 W
Consommation en veille	0,9 W	0,7 W
Bruit		
Emission de bruit en fonctionnement	48,3 dB	Information non disponible
Emission de bruit en veille	30,1 dB	Information non disponible

TA_Color_2506ci	TA_Color_2507ci
32 / 32 ppm	32 / 32 ppm
Ecran Tactile Couleur 9"	Ecran Tactile Couleur 10,1"
Opt RADF 50 f. Opt RADF 140 f. Opt DSPF 270 f.	Opt RADF 50 f. Opt RADF 140 f. Opt DSPF 270 f. Opt DSPFUS 270 f.
Std	Std
SRA3	SRA3
18,0 sec.	18,0 sec.
1150 f.	1150 f.
7150 f.	7150 f.
150 f.	150 f.
3 / 6	3 / 6
300 g/m ²	300 g/m ²
300 g/m ²	300 g/m ²
256 g/m ²	256 g/m ²
Opt (SSD 32Go Std)	Opt (SSD 32Go Std)
320 Go	320 Go
Opt	Opt
Opt	Opt
Std PCL / PS / XPS	Std PCL / PS / XPS
1200 x 1200	1200 x 1200
4 / 4 Go	4 / 4 Go
6,4 / 8,5 sec	6,4 / 8,5 sec
160 ipm max N&B et Couleur	180 ipm max N&B et Couleur
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Opt	Opt
Opt 500 / 50 / 2	Opt 500 / 50 / 2
Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2	Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2
Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f.	Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f.
Opt 2 / 4	Opt 2 / 4
Opt 7 x 100	Opt 7 x 100
Non	Non
Opt Pli en C	Opt Pli en C
Non	Non
Non	Non
1,41 kWh	1,06 kWh
1750 W	1750 W
500 W	510 W
40 W	50 W
0,9 W	0,7 W
48,3 dB	Information non disponible
30,1 dB	Information non disponible

TA_Color_3206ci	TA_Color_3207ci
32 / 32 ppm	32 / 32 ppm
Ecran Tactile Couleur 9"	Ecran Tactile Couleur 10,1"
Opt RADF 50 f. Opt RADF 140 f. Opt DSPF 270 f.	Opt RADF 50 f. Opt RADF 140 f. Opt DSPF 270 f. Opt DSPFUS 270 f.
Std	Std
SRA3	SRA3
18,0 sec.	18,0 sec.
1150 f.	1150 f.
7150 f.	7150 f.
150 f.	150 f.
3 / 6	3 / 6
300 g/m ²	300 g/m ²
300 g/m ²	300 g/m ²
256 g/m ²	256 g/m ²
Opt (SSD 32Go Std)	Opt (SSD 32Go Std)
320 Go	320 Go
Opt	Opt
Opt	Opt
Std PCL / PS / XPS	Std PCL / PS / XPS
1200 x 1200	1200 x 1200
4 / 4 Go	4 / 4 Go
5,3 / 7 sec	5,3 / 7 sec
160 ipm max N&B et Couleur	180 ipm max N&B et Couleur
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Opt	Opt
Opt 500 / 50 / 2	Opt 500 / 50 / 2
Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2	Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2
Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f.	Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f.
Opt 2 / 4	Opt 2 / 4
Opt 7 x 100	Opt 7 x 100
Non	Non
Opt Pli en C	Opt Pli en C
Non	Non
Non	Non
1,53 kWh	1,46 kWh
1750 W	1750 W
600 W	580 W
40 W	50 W
0,9 W	0,7 W
49,3 dB	Information non disponible
29,8 dB	Information non disponible

TA_Color_4006ci	TA_Color_4007ci
40 / 40 ppm	40 / 40 ppm
Ecran Tactile Couleur 9"	Ecran Tactile Couleur 10,1"
Opt RADF 140 f. Opt DSPF 270 f.	Opt RADF 140 f. Opt DSPF 270 f. Opt DSPFUS 270 f.
Std	Std
SRA3	SRA3
17,0 sec.	17,0 sec.
1150 f.	1150 f.
7150 f.	7150 f.
150 f.	150 f.
3 / 6	3 / 6
300 g/m ²	300 g/m ²
300 g/m ²	300 g/m ²
256 g/m ²	256 g/m ²
Std	Std
320 Go	320 Go HDD + 8 Go SSD
Opt	Opt
Opt	Opt
Std PCL / PS / XPS	Std PCL / PS / XPS
1200 x 1200	1200 x 1200
4 / 4 Go	4 / 4 Go
4,5 / 5,9 sec	4,5 / 5,9 sec
180 ipm max N&B et Couleur	220 ipm max N&B et Couleur
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Opt	Opt
Opt 500 / 50 / 2	Opt 500 / 50 / 2
Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2	Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2 Opt 4000 / 100 / 2
Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f.	Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f. Opt 4000 / 100 / 2 / 20 f.
Opt 2 / 4	Opt 2 / 4
Opt 7 x 100	Opt 7 x 100
Non	Non
Opt Pli en C	Opt Pli en C
Non	Non
Non	Non
1,95 kWh	1,90 kWh
1750 W	1750 W
730 W	770 W
60 W	60 W
1 W	0,7 W
51,8 dB	Information non disponible
33 dB	Information non disponible

TA_Color_5006ci	TA_Color_5007ci
50 / 50 ppm	50 / 50 ppm
Ecran Tactile Couleur 9"	Ecran Tactile Couleur 10,1"
Opt RADF 140 f. Opt DSPF 270 f.	Opt RADF 140 f. Opt DSPF 270 f. Opt DSPFUS 270 f.
Std	Std
SRA3	SRA3
17,0 sec.	17,0 sec.
1150 f.	1150 f.
7150 f.	7150 f.
150 f.	150 f.
3 / 6	3 / 6
300 g/m ²	300 g/m ²
300 g/m ²	300 g/m ²
256 g/m ²	256 g/m ²
Std	Std
320 Go	320 Go HDD + 8 Go SSD
Opt	Opt
Opt	Opt
Std PCL / PS / XPS	Std PCL / PS / XPS
1200 x 1200	1200 x 1200
4 / 4 Go	4 / 4 Go
3,7 / 4,8 sec	3,7 / 4,8 sec
180 ipm max N&B et Couleur	220 ipm max N&B et Couleur
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Opt	Opt
Opt 500 / 50 / 2	Opt 500 / 50 / 2
Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2	Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2 Opt 4000 / 100 / 2
Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f.	Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f. Opt 4000 / 100 / 2 / 20 f.
Opt 2 / 4	Opt 2 / 4
Opt 7 x 100	Opt 7 x 100
Non	Non
Opt Pli en C	Opt Pli en C
Non	Non
Non	Non
2,49 kWh	2,46 kWh
1750 W	1750 W
860 W	900 W
60 W	60 W
1 W	0,7 W
53,9 dB	Information non disponible
33 dB	Information non disponible

TA_Color_6006ci	TA_Color_6007ci
60 / 55 ppm	60 / 55 ppm
Ecran Tactile Couleur 9"	Ecran Tactile Couleur 10,1"
Opt RADF 140 f. Opt DSPF 270 f.	Opt RADF 140 f. Opt DSPF 270 f. Opt DSPFUS 270 f.
Std	Std
SRA3	SRA3
17,0 sec.	17,0 sec.
1150 f.	1150 f.
7150 f.	7150 f.
150 f.	150 f.
3 / 6	3 / 6
300 g/m ²	300 g/m ²
300 g/m ²	300 g/m ²
256 g/m ²	256 g/m ²
Std	Std
320 Go	320 Go HDD + 8 Go SSD
Opt	Opt
Opt	Opt
Std PCL / PS / XPS	Std PCL / PS / XPS
1200 x 1200	1200 x 1200
4 / 4 Go	4 / 4 Go
3,4 / 4,4 sec	3,4 / 4,4 sec
180 ipm max N&B et Couleur	220 ipm max N&B et Couleur
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Std	Std
Opt	Opt
Opt 500 / 50 / 2	Opt 500 / 50 / 2
Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2	Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2 Opt 4000 / 100 / 2
Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f.	Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f. Opt 4000 / 100 / 2 / 20 f.
Opt 2 / 4	Opt 2 / 4
Opt 7 x 100	Opt 7 x 100
Non	Non
Opt Pli en C	Opt Pli en C
Non	Non
Non	Non
3,14 kWh	3,08 kWh
1750 W	1750 W
960 W	990 W
60 W	60 W
1 W	0,7 W
54,9 dB	Information non disponible
33,7 dB	Information non disponible