




	TA	 TA
Modèle	TA 3555i	TA 4056i
Caractéristiques générales		
Vitesse N&B / Couleur (ppm)	35 ppm	40 ppm
Panneau de commandes	Ecran tactile couleur 8,5"	Color touch panel 9"
Type et capacité chargeurs de documents	Opt RADF 100 sh Opt DSPF 175 sh	Opt RADF 140 sh Opt DSPF 270 sh
Format papier max	A3+	SRA3 (bypass & cassettes)
Préchauffage	23 sec	17 sec
Nombre de feuilles Std	1150 f	1150 f
Nombre de feuilles Max	7150 f	7150 f
Nombre de feuilles Bypass	150 f	150 f
Nombre de sources std / max	3 / 6	3 / 6
Configuration papier std	2 x 500 + 150	2 x 500 + 150
Configuration papier max	2 x 500 + 3000 (internal 2 x 1500) + 3000 (external) + 150	2 x 500 + 3000 (internal 2 x 1500) + 3000 (external) + 150
Grammage max Bypass (gsm)	300 gsm	300 gsm
Grammage max Cassettes (gsm)	220 gsm	300 gsm
Grammage max Recto Verso (gsm)	256 gsm	256 gsm
Disque dur	Std	Std
Capacité du disque dur	160 Go	320 Go
Wifi	opt	Opt
Option Fiery	No	No
Impression	Std PCL, PS, XPS	Std PCL, PS, XPS
Ethernet	Std Gigabit	Std Gigabit
Résolution d'impression	Std	Std
Processeur	600 x 600	1200 x 1200
Postscript	800 MHz	Dual Core 1,2 GHz
Impression depuis clé USB	Std	Std
Copie		
Mémoire std / max	2 Go	4 Go
Temps de sortie 1ere copie N&B / Couleur	4,7 sec	4,5 sec
Résolution de copie	600 x 600	600 x 600
Numérisation	Std	Std
Vitesse de numérisation max (ipm, A4)	B&W : 160 ipm (DSPF) Color : 82 ipm (DSPF)	180 ipm max B&W & Color avec DSPF
Compression des PDF	Std	Std
Twain	Std	Std
Scan to e-mail	Std	Std
Scan to SMB	Std	Std
Scan to FTP	Std	Std
Scan to HDD	Std	Std
Scan to clé USB	Std	Std
Fax	Opt	Opt
Finition		
Finisseur interne (capacité réception / nombre de feuilles agrafées / nombre d'agrafes max)	No	Opt 500 / 50 / 2
Finisseur externe (capacité réception / nombre de feuilles agrafées / nombre d'agrafes max)	Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2	Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2
Finisseur livrets (capacité réception / nombre de feuilles agrafées / nombre d'agrafes max / nombre de feuilles max mode livrets)	Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f	Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f
Perforation	Opt 2 / 4	Opt 2 / 4
Boîtes aux lettres	Opt 7 x 100	Opt 7 x 100
Plis spéciaux	Pli en 3 sur finisseur livrets	Pli en 3 sur finisseur livrets

	TA	 TA
Modèle	TA 4555i	TA 5056i
Vitesse N&B / Couleur (ppm)	45 ppm	50 ppm
Panneau de commandes	Ecran tactile couleur 8,5"	Color touch panel 9"
Type et capacité chargeurs de documents	Opt RADF 100 sh Opt DSPF 175 sh	Opt RADF 140 sh Opt DSPF 270 sh
Format papier max	A3+	SRA3 (bypass & cassettes)
Préchauffage	23 sec	17 sec
Nombre de feuilles Std	1150 f	1150 f
Nombre de feuilles Max	7150 f	7150 f
Nombre de feuilles Bypass	150 f	150 f
Nombre de sources std / max	3 / 6	3 / 6
Configuration papier std	2 x 500 + 150	2 x 500 + 150
Configuration papier max	2 x 500 + 3000 (internal 2 x 1500) + 3000 (external) + 150	2 x 500 + 3000 (internal 2 x 1500) + 3000 (external) + 150
Grammage max Bypass (gsm)	300 gsm	300 gsm
Grammage max Cassettes (gsm)	220 gsm	300 gsm
Grammage max Recto Verso (gsm)	256 gsm	256 gsm
Disque dur	Std	Std
Capacité du disque dur	160 Go	320 Go
Wifi	opt	Opt
Option Fiery	No	No
Impression	Std PCL, PS, XPS	Std PCL, PS, XPS
Ethernet	Std Gigabit	Std Gigabit
Résolution d'impression	Std	Std
Processeur	600 x 600	1200 x 1200
Postscript	800 MHz	Dual Core 1,2 GHz
Impression depuis clé USB	Std	Std
Copie		
Mémoire std / max	2 Go	4 Go
Temps de sortie 1ere copie N&B / Couleur	3,8 sec	3,7 sec
Résolution de copie	600 x 600	600 x 600
Numérisation	Std	Std
Vitesse de numérisation max (ipm, A4)	B&W : 160 ipm (DSPF) Color : 82 ipm (DSPF)	180 ipm max B&W & Color avec DSPF
Compression des PDF	Std	Std
Twain	Std	Std
Scan to e-mail	Std	Std
Scan to SMB	Std	Std
Scan to FTP	Std	Std
Scan to HDD	Std	Std
Scan to clé USB	Std	Std
Fax	Opt	Opt
Finition		
Finisseur interne (capacité réception / nombre de feuilles agrafées / nombre d'agrafes max)	No	Opt 500 / 50 / 2
Finisseur externe (capacité réception / nombre de feuilles agrafées / nombre d'agrafes max)	Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2	Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2
Finisseur livrets (capacité réception / nombre de feuilles agrafées / nombre d'agrafes max / nombre de feuilles max mode livrets)	Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f	Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f
Perforation	Opt 2 / 4	Opt 2 / 4
Boîtes aux lettres	Opt 7 x 100	Opt 7 x 100
Plis spéciaux	Pli en 3 sur finisseur livrets	Pli en 3 sur finisseur livrets

	TA	 TA
Modèle	TA 5555i	TA 6056i
Vitesse N&B / Couleur (ppm)	55 ppm	60 ppm
Panneau de commandes	Ecran tactile couleur 8,5"	Color touch panel 9"
Type et capacité chargeurs de documents	Opt RADF 100 sh Opt DSPF 175 sh	Opt RADF 140 sh Opt DSPF 270 sh
Format papier max	A3+	SRA3 (bypass & cassettes)
Préchauffage	23 sec	17 sec
Nombre de feuilles Std	1150 f	1150 f
Nombre de feuilles Max	7150 f	7150 f
Nombre de feuilles Bypass	150 f	150 f
Nombre de sources std / max	3 / 6	3 / 6
Configuration papier std	2 x 500 + 150	2 x 500 + 150
Configuration papier max	2 x 500 + 3000 (internal 2 x 1500) + 3000 (external) + 150	2 x 500 + 3000 (internal 2 x 1500) + 3000 (external) + 150
Grammage max Bypass (gsm)	300 gsm	300 gsm
Grammage max Cassettes (gsm)	220 gsm	300 gsm
Grammage max Recto Verso (gsm)	256 gsm	256 gsm
Disque dur	Std	Std
Capacité du disque dur	160 Go	320 Go
Wifi	opt	Opt
Option Fiery	No	No
Impression	Std PCL, PS, XPS	Std PCL, PS, XPS
Ethernet	Std Gigabit	Std Gigabit
Résolution d'impression	Std	Std
Processeur	600 x 600	1200 x 1200
Postscript	800 MHz	Dual Core 1,2 GHz
Impression depuis clé USB	Std	Std
Copie		
Mémoire std / max	2 Go	4 Go
Temps de sortie 1ere copie N&B / Couleur	3,2 sec	3,4 sec
Résolution de copie	600 x 600	600 x 600
Numérisation	Std	Std
Vitesse de numérisation max (ipm, A4)	B&W : 160 ipm (DSPF) Color : 82 ipm (DSPF)	180 ipm max B&W & Color avec DSPF
Compression des PDF	Std	Std
Twain	Std	Std
Scan to e-mail	Std	Std
Scan to SMB	Std	Std
Scan to FTP	Std	Std
Scan to HDD	Std	Std
Scan to clé USB	Std	Std
Fax	Opt	Opt
Finition		
Finisseur interne (capacité réception / nombre de feuilles agrafées / nombre d'agrafes max)	No	Opt 500 / 50 / 2
Finisseur externe (capacité réception / nombre de feuilles agrafées / nombre d'agrafes max)	Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2	Opt 1000 / 50 / 2 Opt 4000 / 65 / 2
Finisseur livrets (capacité réception / nombre de feuilles agrafées / nombre d'agrafes max / nombre de feuilles max mode livrets)	Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f	Opt 4000 / 65 / 2 / 16 f
Perforation	Opt 2 / 4	Opt 2 / 4
Boîtes aux lettres	Opt 7 x 100	Opt 7 x 100
Plis spéciaux	Pli en 3 sur finisseur livrets	Pli en 3 sur finisseur livrets