

**Des couleurs
plein les yeux**



**CLP 4521
CLP 4621
CLP 4626**



Optez pour la nouvelle génération d'imprimantes couleur :

- Recto verso et connectivité réseau en standard
- Excellente qualité d'impression grâce à un toner particulièrement fin
- Grande productivité
- Large gamme de fonctionnalités
- Ergonomiques et intuitives
- Fiables
- Economiques

CLP 4521 / CLP 4621 / CLP4626

- recto verso en standard
- connexion réseau en standard avec fonctions de sécurité intégrées
- Design F.A. Porsche
- TCO attractif

Bypass
capacité de 150 feuilles A4/A6R →


Cassette papier :
CLP4521 : 250 feuilles →
CLP 4621/4626 : 500 feuilles

PF-500 : cassette papier 500
feuilles, 60/120 g/m²


PF-510 : cassette papier 500
feuilles, 60/220 g/m² →

CLP4521 : max. 2
CLP 4621/4626 : max. 3

CABIN 55 :
meuble en option →



Les CLP 4521, CLP 4621 et CLP 4626 offrent l'impression directe USB en standard. Les utilisateurs peuvent imprimer des fichiers PDF, XPS, TIFF et JPEG sans utiliser le PC.



Disque dur de 40 Go en option pour les CLP 4626 uniquement.

> CLP 4521/4621/4626

Caractéristiques

	GENERALES	ENVIRONNEMENT
Type	Appareil de bureau	Alimentation secteur 220/240 V, 50/60 Hz
Fonction	Impression	Consommation CLP 4521 : env. 1070 W max., env. 405 W en cours de fonctionnement, env. 69 W en mode stand-by, env. 7 W en mode veille, 0 W éteint
Technologie d'impression	Laser couleur et noir et blanc	CLP 4621 : env. 1065 W max., env. 420 W en cours de fonctionnement, env. 70 W en mode stand-by, env. 7 W en mode veille, 0 W éteint
Vitesse de copie	CLP 4521 : max. 21 pages A4/mn coul. et n/b recto verso : max. 11 pages A4/mn coul. et n/b CLP 4621 : max. 21 pages A4/mn coul. et n/b recto verso : max. 11 pages A4/mn coul. et n/b CLP 4626 : max. 26 pages A4/mn coul. et n/b recto verso : max. 26 pages A4/mn coul. et n/b	CLP 4521 : env. 1071 W max., env. 477 W en cours de fonctionnement, env. 79 W en mode stand-by, env. 7 W en mode veille, 0 W éteint
Résolution	600 x 600 dpi	Niveau sonore CLP 4521/4621 : env. 67,3 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 36 dB(A) en mode stand-by
Format de l'original	A4 / A6R	CLP 4626 : env. 68,8 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 36 dB(A) en mode stand-by
1ère page	CLP 4521 : coul. environ 12 secondes* n/b environ 10,5 secondes* CLP 4621 : coul. environ 12 secondes* n/b environ 10,5 secondes* CLP 4626 : coul. environ 11,5 secondes* n/b environ 10 secondes*	Sécurité GS/TÜV, CE
Préchauffage	CLP 4521/4621 : environ 44 secondes* CLP 4626 : environ 36 secondes* *(selon les conditions de fonctionnement)	CONSOMMABLES
Recto verso	de série	Kit toner CLP 4521 : Toner noir pour 5000 pages A4 conforme à ISO/IEC 19798, Kit de démarrage noir pour 2500 pages A4 conforme à ISO/IEC 19798.
Processeur	CLP 4521/4621 : PowerPC440/533 MHz CLP 4626 : PowerPC440/667 MHz	Toner cyan, magenta, jaune pour 4000 pages A4 chacun conforme à ISO/IEC 19798, Kit de démarrage cyan, magenta, jaune pour 2000 pages A4 chacun conforme à ISO/IEC 19798.
Mémoire d'impression std	256 Mo	CLP 4621 : Toner noir pour 7000 pages A4 conforme à ISO/IEC 19798, Kit de démarrage noir pour 3500 pages A4 conforme à ISO/IEC 19798.
Mémoire d'impression max.	1280 Mo (1 slot)	Toner cyan, magenta, jaune pour 6000 pages A4 chacun conforme à ISO/IEC 19798, Kit de démarrage cyan, magenta, jaune pour 3000 pages A4 chacun conforme à ISO/IEC 19798.
Émulation	PCL6, KPDL 3 (compatible Postscript 3), Prescribe IIc	CLP 4626 : Toner noir pour 12000 pages A4 conforme à ISO/IEC 19798, Kit de démarrage noir pour 6000 pages A4 conforme à ISO/IEC 19798.
Alimentation papier	CLP 4521 : 1 magasin universel de 250 feuilles (A4-A6R), multi-bypass 150 feuilles (A4-A6R) CLP 4621/4626 : 1 magasin universel de 500 feuilles (A4 / A6R), multi-bypass 150 feuilles (A4-A6R)	Toner cyan, magenta, jaune pour 10000 pages A4 chacun conforme à ISO/IEC 19798, Kit de démarrage cyan, magenta, jaune pour 5000 pages A4 chacun conforme à ISO/IEC 19798.
Grammages	Magasin universel 60-120 g/m ² , multi-bypass 60-220 g/m ² , recto verso 60-120 g/m ²	OPTIONS
Sortie papier	250 feuilles A4	Alimentation papier PF-500 (CLP 4521 : 2 max. . CLP 4621/4626 : 3 max.) : cassette papier de 500 feuilles (60/120 g/m ²) ; PF-510 (CLP 4521 : 2 max. . CLP 4621/4626 : 3 max.) : cassette papier de 500 feuilles (60/220 g/m ²) pour le papier épais, les étiquettes et le papier couché.
Interfaces	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host, CF-Slot	Divers Meuble 55, HD-5A 40 Go (pour CLP 4526)
Protocoles réseau	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	Volumes d'impression moy. CLP4521 : 1 650 pages CLP4621 : 10 000 pages CLP4626 : 13 500 pages
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Mac ex OS 10.X	Durée de vie CLP4521 : 100 000 pages CLP4621 : 600 000 pages CLP4626 : 600 000 pages
Fonctions	Recto verso, impression des codes barre, impression sécurisée, impression directe depuis une clé USB, encodage des données sur le réseau (SSL)	
	DIMENSIONS/POIDS	
Dimensions	CLP 4521 : 455 x 345 x 518 mm (H x L x P) CLP 4621 : 480 x 345 x 518 mm (H x L x P) CLP 4626 : 480 x 345 x 518 mm (H x L x P)	
Poids	CLP 4521 : 28 kg CLP 4621 : 29 kg CLP 4626 : 29,5 kg	

Votre partenaire agréé TA Triumph-Adler :



* Respect de l'environnement

Les informations ci-présentes sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme constituant une offre contractuelle, une garantie sur les produits ou service de TA Leeuwin France / TA Triumph-Adler.

Toutes les informations peuvent en outre être modifiées sans préavis par TA Leeuwin France / TA Triumph-Adler. Nous rappelons également que toutes les photographies ci-présentes sont non contractuelles.