
















Configurations standard 300ci/350ci/400ci





| Modèles | Fonctions Mémoire standard Entrée papier standard Sortie papier standard | Vitesse Temps sortie 1ere impression (couleur/ N&B) Temps de sortie 1ère copie (couleur / N&B) Temps de préchauffage | Dimensions (HxLxP en mm) | Poids en kg | Remarques | Illustration avec options |
|--------------|--|---|--|--------------------|--|---|
| 300ci | Copie, impression, numérisation standard ; fax en option 1 Go RAM 500 feuilles + bypass 100 feuilles 500 feuilles | 30 ppm 8 sec/7 sec 7,8 sec/6,4 sec 20 sec | 736,6 x 550 x 507,6 | 48 (avec chargeur) | Chargeur 75 feuilles recto verso inclus en standard |  |
| 350ci | Copie, impression, numérisation standard ; fax en option 2 Go RAM ; disque dur SSD 8 Go 500 feuilles + bypass 100 feuilles 500 feuilles | 35 ppm 6,5 sec/5,5 sec 7,3 sec/5,9 sec 24 sec | 736,6 x 550 x 507 (avec chargeur DP-5100) 746,2 x 550 x 507 (avec chargeur DP-5110) | 48 (sans chargeur) | Chargeur non inclus en standard |  |
| 400ci | Copie, impression, numérisation standard ; fax en option 2 Go RAM ; disque dur HDD 320 Go 500 feuilles + bypass 100 feuilles 500 feuilles | 40 ppm 6,4 sec/5,4 sec 6,9 sec/5,8 sec 24 sec | 736,6 x 550 x 507 (avec chargeur DP-5100) 746,2 x 550 x 507 (avec chargeur DP-5110) | 48 (sans chargeur) | Chargeur non inclus en standard |  |

| Option | Modèle | | | Remarques | Illustration |
|--|--------|-------|----------|---|---|
| | 300ci | 350ci | 400ci | | |
| Kit Fax (11) | ✓ | ND | ND | Le modèle 300ci dispose de 2 ports eUIO. Le port inférieur est exclusivement dédié à l'installation du kit fax. |  |
| Kit fax (10) | ND | ✓ | ✓ | Les modèles 350ci/400ci disposent de 2 ports eUIO. Si une seule carte fax est installée, le port inférieur doit être utilisé. Si 2 cartes fax sont installées, les 2 ports peuvent être utilisés. Dans ce cas, l'installation des options IB-50/IB-51 n'est pas possible. |  |
| Kit de sécurité des données (E) | ✓ | ✓ | ✓ | Si cette option est installée, les systèmes répondent aux normes ISO 15408 EAL3 et IEEE2600 | Licence |
| Kit Internet Fax (A) | ND | ✓ | ✓ | pour le kit fax (10) | Licence |
| MM-16-128 | ND | ✓ | ✓ | Mémoire pour le kit fax (10) | |
| Scan Extension Kit (A) | ND | ✓ | ✓ | Création de fichiers PDF plein texte | Licence |
| UG-33 ThinPrint Kit | ✓ | ✓ | ✓ | | Licence |
| UG-34 Emulation Option Kit | ND | ✓ | ✓ | Line Printer, IBM ProPrinter, Epson LQ-850 | Licence |
| IB-50 Gigabit Ethernet card | ✓ | ✓ | ✓ | Carte réseau optionnelle | |
| IB-51 Carte WLAN | ✓ | ✓ | ✓ | Carte réseau sans fil |  |
| HD-6 | ✓ | ND | ND | Disque dur SSD 32 Go | |
| HD-7 | ✓ | ND | ND | Disque dur SSD 128 Go | |
| HD-11 | ND | ✓ | Standard | Disque dur HDD 320 GB |  |

Grille de compatibilité des options
TA Color 300ci/350ci/400ci

| | | | | | | | | | | ND = non disponible | ✓ = Option |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|--|--|--------------------------|-------------|---|---|
| Option | Compatible avec 300ci | Compatible avec 350ci | Compatible avec 400ci | Fonction | Capacité | Format papier | Grammage papier | Dimensions (HxLxP en mm) | Poids en kg | Remarques | Illustration |
| DP-5100 | ND | ✓ | ✓ | Chargeur de document recto-verso | 75 feuilles ; jusqu'à 60 ipm | A6R-A4/Folio (largeur : 105-216 mm, longueur : 148-356 mm) | 50-120 g/m ² (recto / recto-verso) | 131 x 548 x 346,5 | 3,8 | Le modèle 300ci est équipé en standard d'un chargeur R/V |  |
| DP-5110 | ND | ✓ | ✓ | Chargeur de document recto-verso en un seul passage | 75 feuilles; jusqu'à 60 ipm recto ; jusqu'à 120 ipm recto verso via le dual scan | A6R-A4/Folio (largeur : 105-216 mm, longueur : 148-356 mm) | 50-120 g/m ² (recto / recto-verso) | 131 x 548 x 346,5 | 4,5 | |  |
| DT-5100 | ✓ | ✓ | ✓ | Plan de travail latéral | | | | | | |  |
| PF-5120 | ✓ | ✓ | ✓ | Magasin papier 500 f | 1 x 500 feuilles | A6R-A4/Folio (105 x 148 mm - 356 x 216 mm) | 60-220 g/m ² | 157 x 550 x 507 | 9,5 | requis pour l'installation des options PF-5130/PF-5140 |  |
| PF-5130 | ✓ | ✓ | ✓ | Magasin papier 2 x 500 f | 2 x 500 feuilles | A6R-A4/Folio (105 x 148 mm - 356 x 216 mm) | 60-220 g/m ² | 343 x 550 x 507 | 18 | nécessite l'installation de l'option PF-5120 |  |
| PF-5140 | ✓ | ✓ | ✓ | Magasin papier grande capacité | 1 x 2 000 feuilles | A4/Letter | 60-220 g/m ² | 343 x 550 x 507 | 20 | nécessite l'installation de l'option PF-5120 |  |
| JS-5100 | ✓ | ✓ | ✓ | Séparateur de travaux | 100 feuilles | A6R-A4/Folio | 60-220 g/m ² | 154 x 360 x 319 | 0,4 | incompatible avec les options MT-5100, DF-5100/5110/5120 |  |
| MT-5100 | ✓ | ✓ | ✓ | Boîtes aux lettres | Plateau principal : 500 feuilles Plateaux supérieurs : 5 x 100 feuilles Plateau interne : 100 feuilles Sortie face vers le bas | A6R-A4/Folio | Plateau inférieur : 60-220 g/m ² Plateaux supérieurs : 60-163 g/m ² | 760 x 414 x 360 | 6,2 | nécessite l'installation de l'option AK-5100; incompatible avec les options JS-5100/DF-5100/5110/5120 |  |

Grille de compatibilité des options
TA Color 300ci/350ci/400ci

| Option | Compatible avec 300ci | Compatible avec 350ci | Compatible avec 400ci | Fonction | Capacité | Format papier | Grammage papier | Dimensions (HxLxP en mm) | Poids en kg | ND = non disponible | ✓ = Option |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------|---|---|
| | | | | | | | | | | Remarques | Illustration |
| DF-5100 | ✓ | ✓ | ✓ | Finisseur interne - agrafage | Réception : 300 feuilles, Agrafage 50 feuilles (3 positions); sortie face vers le bas | A6R-A4 | 60-220 g/m ² | 158 x 486,9 x 395 | 9,2 | Incompatible avec les options MT-5100/JS-5100; Agrafes : SH-10 |  |
| DF-5110 | ND | ✓ | ✓ | Finisseur externe - agrafage | Réception : 1 000 feuilles (1 plateau) ; plateau interne: 100 feuilles Agrafage : 50 feuilles (3 positions); sortie face vers le bas ; perforation 2/4 trous en option | A5R-A4 | 60-220 g/m ² | 1 005,3 x 591 x 517 | 23 | nécessite l'installation de l'option AK-5100; incompatible avec les options MT-5100/JS-5100; Agrafe : SH-10; option perforation PH-5110 |  |
| DF-5120 | ND | ✓ | ✓ | Finisseur externe - agrafage et perforation | Réception : 3 200 feuilles (2 plateaux) ; plateau interne : 100 feuilles Agrafage : 50 feuilles (3 positions); Sortie face vers le bas; Perforation 2 / 4 trous ; Agrafage manuel | A5R-A4 | 60-220 g/m ² | 1 075,8 x 650 x 532 | 31 | nécessite l'installation de l'option AK-5100; incompatible avec les options MT-5100/JS-5100; Agrafe : SH-10 |  |
| PH-5110 | ND | ✓ | ✓ | Unité de perforation | Perforation 2 / 4 trous | A5R-A4R | 60-220 g/m ² | 100 x 82 x 490 | 2 | En option sur le finisseur DF-5110 | |
| AK-5100 | ✓ | ✓ | ✓ | Kit d'attachement avec plateau de réception 100 feuilles | | | | 246 x 474,6 x 372,7 | 2,9 | Nécessaire à l'installation des options MT-5100 ou DF-5110/5120 |  |
| US-74 (meuble support) | ✓ | ✓ | ✓ | Meuble support haut | Meuble support haut, recommandé pour les configurations standard | | | 444 x 550 x 507 | | | |
| US-75 (meuble support) | ✓ | ✓ | ✓ | Meuble support bas | Meuble support bas, recommandé pour les configurations avec 1 cassette additionnelle PF-5120 | | | 318 x 550 x 507 | | | |

Toutes les valeurs sont données pour un format papier A4, 80g/m²